



UUDET ILMAISINSILMUKAT 504

Tunnus	Sijoitus ja mitat							Huom.
	Etureunan etäisyys pysäytysviivasta	Ilmaisimen pituus 1)	Ilmaisimen leveys	Vasemman reunan etäisyys reunatukeen, reunaviivaan tai keskiviivaan	Oikean reunan etäisyys reunatukeen, reunaviivaan tai keskiviivaan	Vinon ilmaisimen asennuskulma	Ilmaisimen kierrosääriä	
	a	l	b	b(v)	b(o)	α	n	
A-30	-30	0,8	3,0	0,5	0,5	45°	4	
A60	60	0,8	3,0	0,5	0,5	45°	4	
B-33	-33	0,8	3,0	0,5	0,5	45°	4	
B60	60	0,8	3,0	0,5	0,5	45°	4	
C1	1	6,0	2,0	0,5	0,5		3	3-osainen kahdeksikko
RV1K		2,5	1,0				4	RV-ilmaisim (tiimalasi)
RV2K		2,5	1,0				4	RV-ilmaisim (tiimalasi)

UUDET ILMAISINSILMUKAT 506

Tunnus	Sijoitus ja mitat							Huom.
	Etureunan etäisyys pysäytysviivasta	Ilmaisimen pituus 1)	Ilmaisimen leveys	Vasemman reunan etäisyys reunatukeen, reunaviivaan tai keskiviivaan	Oikean reunan etäisyys reunatukeen, reunaviivaan tai keskiviivaan	Vinon ilmaisimen asennuskulma	Ilmaisimen kierrosääriä	
	a	l	b	b(v)	b(o)	α	n	
A-40	-40	0,8	3,0	0,5	0,5	45°	4	
A60	60	0,8	3,0	0,5	0,5	45°	4	
B-40	-40	0,8	2,5	0,5	0,5	45°	4	
B60	60	0,8	2,5	0,5	0,5	45°	4	
C1	1	6,0	2,0	0,5	0,5		3	3-osainen kahdeksikko
D1	1	6,0	2,0	0,5	0,5		3	3-osainen kahdeksikko
RV1K		2,5	1,0				4	RV-ilmaisim (tiimalasi)
RV2K		2,5	1,0				4	RV-ilmaisim (tiimalasi)

MERKINTÖJEN SELITYS:

LIITTYMÄ:
①2 LIIKENNEVALO-OHJATUN LIITTYMÄN TUNNUS

PYLVÄÄT:
• ①5 LIIKENNEVALOPYLVÄS JA TUNNUS

PORTAALI
OPASTINET:
A1 AJONEUVO-OPASTIN 3x200 JA TUNNUS
AJONEUVO-OPASTIN 3x200 TAUSTALEVYLÄ
AJONEUVO-OPASTIN 3x200 NUOLIKUVOIN
AJONEUVO-OPASTIN 2x200 NUOLIKUVOIN
AJONEUVO-OPASTIN 1x200 NUOLIKUVOIN
AJONEUVO-OPASTIN 3x100 JA TUNNUS
AJONEUVO-OPASTIN 2x100 NUOLIKUVOIN
AJONEUVO-OPASTIN 3x200 VALOPIKULLA
RAITIOVAUNUOPASTIN 3x200
K1 JALANKULKUJAOPASTIN 2x200 JA TUNNUS
JALANKULKUJAOPASTIN 2x200 ÄÄNIOPASTIMIN
J21 JALANKULKUJAN ÄÄNIOPASTIN (TUNNUS)

ILMAISIMET:
→ J23 JALANKULKUJAN PAINONAPPI JA TUNNUS
◇ LÄSNÄKÖILMAISIN JA TUNNUS (ETÄISYYS PYSÄYTYSVIIVALLE)
◇ KULKUILMAISIN JA TUNNUS (ETÄISYYS PYSÄYTYSVIIVALLE)

Huom. Ajouratamaalaukset haettu ilmakuvista.

Yhdistetty suunnitelmapiiirustukset, 6.8.2024 Tampereen kaupunki

E	L504: lisätty pn-pylväät 12–18, L506: lisätty pn-pylväät 15 ja 16	25.8.2020 Traficon Oy
D	Lisätty ilmaisimet L504: A–30, B–33 ja L506: A–40, B–40	11.9.2019 Traficon Oy
C	L504: siirretty P4	21.3.2018 Traficon Oy
B	Lisätty ilmaisimien mitoitustaulukot	25.9.2017 Traficon Oy
A	Livapylvään 12 paikka tarkistettu	3.7.2017 Traficon Oy

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS–GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa.

**TAMPEREEN KAUPUNKI**
RAITOTIEN KEHITYSOHJELMA

Kaupunkiympäristön palvelualue

SAMMONKATU
VÄLI: JOUKAHAISENKATU – LEMMINKÄISENKATU (504–506)

16822

KALEVA / LOHKO 2

RAKENNUSSUUNNITELMA
LIIKENNEVALOSUUNNITTELU
OPASTIN- JA ILMAISINJÄRJESTELY

1:500

**TRAFICON**

Piirt. Heidi Hämäläinen
Suunn. Jaakko Tuominen

RAITOTIEALLIANSSI

Piirt. Suunn. Tark.

Ylan päätös:
Suunnittelupäällikön päätös:
Muutos
Tark.
Hyv. Mika Kulmala
Pvm. 12.6.2017
Korvaa
piir.n:o

Ark.n:o
Piir.n:o 16/16822/3R