514 ILMAISINLUETTELO

ILMAISIN-TUNNUS	KOKO l	b	SIJAINTI #	bv	bo	KIERR. MÄÄRÄ	TYYPPI/ HUOMAUTUKSIA
A0-1	7,5	2,6	0	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.,pakko-ohjaus,liitt.T90
A0-2	7,5	2,6	0	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.,pakko-ohjaus,liitt.T90
A0-3	7,5	2,6	0	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.,pakko-ohjaus,liitt.T90
A35-1	0,8	2,7	35	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
A35-2	0,8	2,7	35	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
A35-3	0,8	2,7	35	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
A85-1	0,8	2,6	85	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
A85-2	0,8	2,2	85	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
A85-3	0,8	2,2	85	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B0-1	6,5	3,2	0	0,5	0,5	3	kahdeksikko
B0-2	6,5	3,2	0	0,5	0,5	3	kahdeksikko
B0-3	6,5	3,2	0	0,5	0,5	3	kahdeksikko
B35-1	0,8	3,7	35	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B35-2	0,8	3,7	35	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B35-3	0,8	3,7	35	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B85-1	0,8	3,8	85	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B85-2	0,8	3,8	85	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B85-3	0,8	3,8	85	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B140-1	0,8	3,7	140	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B140-2	0,8	3,7	140	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B140-3	0,8	3,7	140	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B200-1	0,8	3,7	200	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B200-2	0,8	3,7	200	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
B200-3	0,8	3,7	200	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
C0	7,4	2,4	0	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.
C40	0,8	2,6	40	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
E0-1	6,0	2,0	0	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.
E0-2	6,0	2,0	0	0,5	0,5	3	kahdeksikko 3-os.
E40-1	0,8	2,0	40	0,5	0,5	4	suorakaide 45°
E40-2	0,8	2,0	40	0,5	0,5	4	suorakaide 45°

514 OPASTIN- JA ILMAISINKALUSTUS

6 AJONEUVORYHMÄÄ	(A-F)
2 JALAMKULKURYHMÄÄ	(G,H)
9 PYLVÄSTÄ, JOISTA INTEGRÖIDYTTÖPYLVÄITÄ	
2 VILORIPYLVÄSTÄ	(H,I)
2 VALAISINPYLVÄSTÄ	(I,J)
15 AJONEUVO-OPASTINTA Ø 200 , JOISTA	
10 TAUSTALEVYILLÄ	(A1,A2,B1,B2,B4,C1,D1,E1,E2,F1)
5 NUOLIKUVIOILLA, JOISTA	
2 3-AUKKOISTA	(C1,C2)
3 2-AUKKOISTA	(D1,F1,F2)
2 AJONEUVO-OPASTINTA Ø 100 , JOISTA	
1 NUOLIKUVIOILLA, 3-AUKKOINEN	(D2)
6 JALANKULKUOPASTINTA	
5 JK-PAINONAPPIA	(G11-G13,H11,H12)
30 SILMUKKAILMAISINTA	

Kojevaihto, 15.6.2012 TS
Lisätty pakkoetuussilmukat, 9.2.2011 PT
Yhdistetty jk-ryhmät, 12.6.2007 PT
Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS–GK24/N2000 taso– ja korkeuskoordinaatistoa

LIIKENNEVALOMUUTOKSET v.2008

514
PYLVÄÄT
* uusi: ns 8

OPASTIMET
* vaihdetaan Ø 200 :ksi
* lisätään E0, B5,E3
* lisätään 2-aukkoiset D1,D2,F1,F2
* B3 siirretään pylväseen 8

ILMAISIMET
* E-suunnan ilmaisimet jaetaan

16.9.08 PT

Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön kehittäminen

LEMPÄÄLÄNTIE

KUOKKAMAANTIEN LIITTYMÄ (514)

LIIKENNEVALOT

XXIII (VIINIKKA) JA XXV (VIHIOJA)

OPASTIN– JA ILMAISINJÄRJESTELYT
MK 1:500

Ylän päätös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	/ §
Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	14.5.2007
Korvaa piir.n:o	16/14708/1
Ark.n:o	
Piir.n:o	16/15676/1

Tampereen Infra — Liikennesuunnittelu

Piirt.	Jutta Hyrkkönen
Suunn.	Pia Tuuponen
Tark.	Pia Tuuponen

F:\tiesudafilisuvid\liikennevalot\500\514LV514_GK24.DWG