

MERKINTÖJEN SELITYS:

A2

UUSI LIIKENNEVALOPYLVÄS

A2

PIENI 100mm TOISTO OPASTIN

A1-2

UUSI LIIKENNEVALOILMAISIN

ILMAISINLUETTELO								
Ilmais	a	l	b	bo	bv	n	Muoto	Huom.
A1-1	1	8	2,7	0,3	0,5	3	Kahdeksikko	
A1-2	1	7,6	2,5	0,5	0,5	3	Kahdeksikko	
A1-3	1	8,1	2,7	0,3	0,5	3	Kahdeksikko	
A60-1	60	2,7	0,8	0,3	0,5	4	45 kulmaan	
A60-2	60	2,7	0,8	0,5	0,3	4	45 kulmaan	
A120-1	120	2,7	0,8	0,3	0,5	4	45 kulmaan	
A120-2	120	2,7	0,8	0,5	0,3	4	45 kulmaan	
B1-1	1	8,1	2,8	0,3	0,5	3	Kahdeksikko	
B1-2	1	8,1	2,7	0,5	0,5	3	Kahdeksikko	
C1	1	8,6	2,7	0,5	0,3	3	Kahdeksikko	
C30	30	2	0,8	0,5	0,3	4	45 kulmaan	
B60-1	60	2,7	0,8	0,3	0,5	4	45 kulmaan	
A60-2	60	3	0,8	0,5	0,3	4	45 kulmaan	
A120-1	120	2,7	0,8	0,3	0,5	4	45 kulmaan	
A120-2	120	2,7	0,8	0,5	0,3	4	45 kulmaan	

a= etäisyys pysäytysviivasta

l= ilmaisimen pituus

b= ilmaisimen leveys

bo= ilmaisimen etäisyys tien oikeasta reunasta*

bv= ilmaisimen etäisyys tien vasemmasta reunasta*

n= Kierrosten lukumäärä. Jos VSK-kaapeli, kytkettävien kierrosteiden määrä

*= Tulosuunnasta katsottuna, yleensä maaliviivasta tai reunakiven reunasta

M= Ilmaisim säädetään riittävän herkäsi mopoja ja moottoripyöriä varten.

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS–GK24/N2000 taso– ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

HERVANNAN VALTAVÄYLÄ21495

VÄLI: Euroopanpihan liittymä

HERVANTA

LIIKENNEVALOSUUNNITELMA

Asemapiirustus (902) 1:500

Piirt.	JUUSO MATTILA
Suunn.	JUUSO MATTILA
Tark.	PAULI KINNUNEN

Ylan päätös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	
	/ §
Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	11.3.2022
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	
Piir.n:o	1/21495/300

SITOWISE